



Mr. Pukk AS  
PB305, 1326 Lysaker  
Forekomst Blaker  
18 5-0416-1

NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009

Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging

Angitte produkt er produsert og levert i samsvar med bestemmelsene angitt i standardens tillegg ZA / NA

Grovt tilslag 4/16

*Massen er dannet av en granittisk bergart. Bergarten består av en middels til grovkornet tekstur med lys feltspat, kvarts og mørk glimmer. Spor av svovelkis opptrer i glimmeraggregatene. Bergarten har en uforvitret tekstur, og svovelkisen er også med frisk overflate. Glimmermineralet som stort sett er biotitt opptrer med en glinsende svart og blank farge.*

Kornstørrelse	Betegnelse	04/16
Gradering	Kategori	Gc85-15
	Toleransekategori	GTc20/17,5
	Deklarert verdi D/2	30 %
Kornform	Kategori (flisighet)	Fl20
Finstoffinnhold	Kategori	f2
Prosentandel knust korn	Kategori	C90/β
Motstand mot knusing	Kategori	LA30
Motstand mot slitasje	Kategori	MDE15
Korndensitet <i>tilsynelatende</i>	Deklarert verdi	2,71Mg/m <sup>3</sup>

KS/HMS Leder

Mr. Pukk AS

GJ Webbink

KSR Maskin AS på vegne av

Mr. Pukk AS

Dato:

26.06.2018