



Mr. Pukk AS
PB305, 1326 Lysaker
Forekomst Blaker
18 5-1122-1

NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009

Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging

Angitte produkt er produsert og levert i samsvar med bestemmelsene angitt i standardens tillegg ZA / NA

Grovt tilslag 11/22

Massen er dannet av en granittisk bergart. Bergarten består av en middels til grovkornet tekstur med lys feltspat, kvarts og mørk glimmer. Spor av svovelkis opptrer i glimmeraggregatene. Bergarten har en uforvitret tekstur, og svovelkisen er også med frisk overflate. Glimmermineralet som stort sett er biotitt opptrer med en glinsende svart og blank farge.

Kornstørrelse	Betegnelse	11/22
Gradering	Kategori	G _c 85-15
	Toleransekategori	GT _c 20/15
	Deklarert verdi D/1,4	45 %
Kornform	Kategori (flisighet)	Fl ₂₀
Finstoffinnhold	Kategori	f ₂
Prosentandel knust korn	Kategori	C _{90/β}
Motstand mot knusing	Kategori	LA ₃₀
Motstand mot slitasje	Kategori	M _D E15
Korndensitet <i>tilsynelatende</i>	Deklarert verdi	2,73Mg/m ³

KS/HMS Leder

Mr. Pukk AS

GJ Webbink

KSR Maskin AS på vegne av

Mr. Pukk AS

Dato:

26.06.2018